ПРОСИГМА®

ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина"

88002500693
8 8482 948099
prosigma.ru
info@prosigma.ru

445043, Самарская обл., г.Тольятти,
Южное шоссе, д.163, корпус 2.3С,
этаж 2, кабинет 246
Почтовый адрес: 445028,
г.Тольятти а/я №3

Коммерческое предложение
Терминал самообслуживания Аурум



Терминал самообслуживания «Aurum» повышает уровень сервиса для клиентов, полностью автоматизируя процесс приёма заказа и оплаты. Тонкий эргономичный корпус с мультитач-дисплеем диагональю 32 дюйма будет отлично выглядеть в помещении любого дизайна. Терминала может быть установлен как на металлической ножке, так и на настенном или потолочном кронштейне. Устройство оснащено POS-терминалом для оплаты заказа и фискальным термопринтером для выдачи чеков и номера заказа. При необходимости оборудование способно полноценно заменить кассира и работать в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина"
88002500693
8 8482 948099
prosigma.ru
info@prosigma.ru
445043, Самарская обл., г.Тольятти,
Южное шоссе, д.163, корпус 2.3С,
этаж 2, кабинет 246
Почтовый адрес: 445028,
г.Тольятти а/я №3

Основные характеристики:

КОРПУС.
Материал корпуса: сталь, алюминиевый профиль, стекло
Материал лицевой панели: сталь 2 мм
Компьютер вмонтирован в корпус терминала: Наличие
ВСТРОЕННЫЕ ОПЦИИ.
Чековый термопринтер EP802-TU
Кронштейн + интерфейсы для POS-терминала пин-пад
Емкостное стекло
ДИСПЛЕЙ.
Размер по диагонали: 32 / 43 дюйма
ЖК- панель: Наличие
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН.
Технология распознавания касаний: Инфракрасная рамка / PCAP емкостное стекло
Количество одновременных касаний: 10
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ.
Оперативная память (RAM): DDR3 / DDR4 МГц
Объем оперативной памяти (RAM): 8 / 16 / 32 / 64 Гб
ПРОЦЕССОР. Intel Celeron / Intel Pentium / Intel Core i3 / Intel Core i5
GPU: Intel HD Graphics
НАКОПИТЕЛЬ.
Форм-фактор: SSD
Объем: не менее 120 / 256 / 512 Гб
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. Windows / Linux
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Степень защиты: Ip20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ.
Миниатюрная проф. IP камера Hikvision 2 M, разрешение 1920 × 1080
Источник бесперебойного питания 850ВА
УЗО
Автономная система пожаротушения
Улучшенная матрица 4К LG
Профессиональная матрица 4К 500 НИТ (кд/м2)
Жесткая упаковка
Монтаж и настройка оборудования
Доставка